

Соберите комплект за 3 шага. Шаг 1 Определите модель окна

Для выбора модели окна задайте клиенту 3 вопроса:



Вопрос 1. Ручка сверху или ручка снизу?
Выбор открывания зависит от высоты установки окна.

Ручка сверху
Удобна на любой высоте

Ручка снизу
Если от нижнего края окно от 130 до 160 см от пола

Вопрос 2. Какой стеклопакет: однокамерный или двухкамерный?
Двухкамерный стеклопакет рекомендуется для детских и спален, т.к. он теплее однокамерного на 30%.

Однокамерный стеклопакет

Двухкамерный стеклопакет

Вопрос 3. Какой цвет и материал окна?
Деревянные окна - универсальное решение, даже если клиент пока не определился с типом и дизайном помещения.
Белые окна (пластиковые или из полиуретана) подходят для помещений с белым интерьером или с повышенной влажностью (бассейн, кухня, санузел).

Дерево

Белый пластик

Белый полиуретан

Сравните модели и выберите подходящую:

Деревянные окна

GZR 3050/3050B

- Однокамерный стеклопакет
- Базовый вентклапан
- Стандартная нижняя ручка для открывания
- Верхняя ручка с пруж. замками

GZR 3061/3061B

- Двухкамерный стеклопакет
- Дизайнерский вент.клапан
- Три режима проветривания
- Эргономичная нижняя ручка
- Верхняя ручка с пруж. замками
- Улучшенное теплосбережение

GLL 1061/1061B

- Двухкамерный стеклопакет
- Клапан-форточка/вент. устройство
- Эргономичная нижняя ручка
- Технология утепления Thermotechnology
- Доп. уплотнитель от продувания
- Улучшенное теплосбережение
- Металлическая фурнитура
- Фиксация створки задвижкой
- Минимум видимых крепежных элементов снаружи

Белые окна

GLP 0073B

- Однокамерный стеклопакет
- Безопасное стекло «триплекс»
- Дизайнерский вент.клапан
- Три режима проветривания
- Эргономичная нижняя ручка
- Пластиковый ПВХ-профиль с утеплением
- Доп. комплект уплотнителей «Снег+»

GLU 0061/0061B

- Двухкамерный стеклопакет
- Клапан-форточка или вент. устройство
- Эргономичная нижняя ручка
- Каркас из термодревесины
- Улучшенное теплосбережение
- Полиуретановое покрытие
- Фиксация створки задвижкой
- Минимум видимых крепежных элементов снаружи

Подробнее о моделях смотрите на нашем сайте [velux.ru](https://www.velux.ru)

Ответьте на 3 вопроса и выберите модель в таблице:

Деревянные окна	Однокамерный стеклопакет		Двухкамерный стеклопакет	
	Ручка сверху	GZR 3050	GZR 3061	GLL 1061
	Ручка снизу	GZR 3050B	GZR 3061B	GLL 1061B
		OPTIMA		PREMIUM
Белые окна	Однокамерный стеклопакет		Двухкамерный стеклопакет	
	Ручка сверху	-	GLU 0061	
	Ручка снизу	GLP 0073B	GLU 0061B	
		OPTIMA	PREMIUM	

Подберите размер окна и узнайте цену:

Размеры	GZR 3050 GZR 3050B	GZR 3061 GZR 3061B	GLL 1061 GLL 1061B	GLP 0073B	GLU 0061 GLU 0061b
C_02 55x78	12 850	14 800	20 550*	24 800	25 400*
F_06 66x118	16 300	18 800	26 100	31 500	32 200
M_06 78x118	17 350	19 950	27 800	33 500	34 300
P_08 94x140	21 700	25 000	34 750	-	42 900

Таблица цен представлена только на самые популярные размеры. Другие размеры смотрите в прейскуранте VELUX

*В данном размере окно есть только с верхней ручкой

ПАМЯТКА
VELUX

Рекомендованные розничные цены на самые популярные размеры и модели представлены в рублях с учетом НДС от 01.03.2020

Шаг 2-3 Подберите комплект для установки

Шаг 2 Оклад - обязательный элемент установки окна



Профилированный кровельный материал

Для GZR, GLP (OPTIMA) - оклады: EZR (высота волны до 45 мм); EWR (высота волны до 120 мм)

Для GLL, GLU (PREMIUM) - оклад EDW (высота волны до 120 мм)



Плоский кровельный материал

для GZR, GLP (OPTIMA) - оклад ESR

Для GLL, GLU (PREMIUM) - оклад EDS

Шаг 3 Предложите BDХ, если у клиента окна GZR/GLP



BDХ входит в оклады EDS/EDW

Обеспечивает правильный монтаж и минимизирует человеческий фактор. Упрощает и ускоряет работу монтажника

Гидро- теплоизоляция BDХ удваивает стандартную гарантию на окно до 10 лет!

Подберите размер и узнайте цену:

Размеры	EZR	EWR	EDW
C_02 55x78	6 700	7 250	13 150
F_06 66x118	7 800	8 300	14 250
M_06 78x118	8 250	8 750	14 750
P_08 94x140	9 900	10 400	16 500
	OPTIMA		PREMIUM

Размеры	ESR	EDS
C_02 55x78	5 550	11 350
F_06 66x118	6 350	12 200
M_06 78x118	6 700	12 550
P_08 94x140	7 950	13 900
	OPTIMA	PREMIUM

Размеры	BDX 2000
CK02 55x98	5 450
FK06 66x118	5 450
MK06 78x118	5 450
PK08 94x140	5 450

Шаг 4 Посоветуйте установщика

Установку мансардного окна лучше доверять профессионалам. Монтаж легко организовать через сертифицированного участника «Клуба установщиков VELUX» в вашем регионе. Гарантия на монтаж до 5 лет.

Перейти на локатор установщиков VELUX



Подробнее об условиях доставки VELUX



Бесплатная информационная линия:
Электронная почта Отдела по работе с клиентами:

8-800-200-7520
order.rus@velux.com

ПАМЯТКА
VELUX

Если у клиента неотапливаемый чердак

Предложите клиенту окно-люк


Важно периодически обслуживать кровлю

Чтобы крыша служила долго, ее необходимо обслуживать.

Иногда возникает необходимость в мелком ремонте крыши, чистке снега или просто поставить антенну.

Подумайте о проветривании чердака

Даже если на чердаке будут храниться только вещи, всё равно нужно проветривать помещение и иметь источник солнечного света.



Окно-люк VLT

- Рама из сосны с пропиткой
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Створка из фальцованного алюминия открывается на 90°
- Три положения для вентиляции
- Встроенный оклад с гибким фартуком для любого кровельного покрытия с высотой до 60 мм.



Окно-люк GVT

- Рама из полиуретана со ступенькой с противоскользящим рифлением
- Стеклопакет с закаленным внешним стеклом
- Створка из экструдированного алюминия, боковое открывание на 90°
- 3 положения для вентиляции
- Ручка из нержавеющей стали с пластиковой ручкой
- Встроенный оклад с гибким фартуком для любого кровельного покрытия с высотой до 60 мм

Размеры	GVT 0059	VLT 1000
103 54 x 83	21 500	-
025 45 x 55	-	10 000
029 45 x 73	-	9 900
033 85 x 85	-	14 200